

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843

Маршрут №843

за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.

переданого Кременчуцьким ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ПАТ "Черкаспгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" по газопроводу "Союз"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Олександрівського м/м Кременчуцького ЛВУМГ Сертифікат № РЯ 0067/20 від 18.12.20 р. чинний до 18.12.2025 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101.325 кПа									Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С	Температура точки роси вологи (P = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводів, °С	Масова концентрація етилену, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³				
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, ізо-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С																
															Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище										
															ккал/м³	МДж/м³	кВт-год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт-год/м³	ккал/м³							МДж/м³	кВт-год/м³		
1	95.8762	2.3091	0.6585	0.0982	0.0906	0.0063	0.0299	0.0171	0.0018	0.0089	0.7056	0.1978	0.7000	0.5812	8 187	34.28	9.52	9 078	38.01	10.56	11 908	49.86	13.85	-14.3	-17.4	-13.3					
2	95.5941	2.4870	0.6951	0.1013	0.0936	0.0029	0.0313	0.0179	0.0018	0.0066	0.7529	0.2155	0.7020	0.5828	8 198	34.32	9.53	9 090	38.06	10.57	11 907	49.85	13.85	-14.5	-17.6	-13.8					
3	95.3527	2.6407	0.7460	0.1066	0.1029	0.0010	0.0366	0.0203	0.0022	0.0072	0.7489	0.2349	0.7041	0.5846	8 217	34.40	9.56	9 110	38.14	10.60	11 916	49.89	13.86	-15.1	-18.4	-14.3					
4	95.3712	2.6559	0.7417	0.1100	0.1019	0.0030	0.0372	0.0208	0.0026	0.0072	0.7171	0.2314	0.7040	0.5845	8 222	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 923	49.92	13.87	-14.7	-18.2	-14.5					
5	95.4408	2.6103	0.7465	0.1114	0.1019	0.0037	0.0348	0.0184	0.0024	0.0073	0.6937	0.2288	0.7036	0.5842	8 221	34.42	9.56	9 114	38.16	10.60	11 925	49.93	13.87	-14.4	-18.2	-14.1					
6															8 221	34.42	9.56	9 114	38.16	10.60	11 925	49.93	13.87								
7															8 221	34.42	9.56	9 114	38.16	10.60	11 925	49.93	13.87								
8	95.4462	2.6362	0.7405	0.1107	0.1011	0.0058	0.0332	0.0176	0.0019	0.0086	0.6570	0.2412	0.7036	0.5842	8 223	34.43	9.56	9 117	38.17	10.60	11 928	49.94	13.87	-15.0	-18.7	-14.6					
9	95.4512	2.6411	0.7448	0.1120	0.1017	0.0038	0.0355	0.0194	0.0023	0.0073	0.6438	0.2371	0.7037	0.5842	8 226	34.44	9.57	9 120	38.19	10.61	11 932	49.96	13.88	-14.7	-18.4	-14.3					
10	95.5433	2.5880	0.7238	0.1075	0.0970	0.0005	0.0342	0.0183	0.0019	0.0081	0.6445	0.2329	0.7028	0.5835	8 217	34.40	9.56	9 111	38.15	10.60	11 928	49.94	13.87	-15.4	-18.2	-14.3					
11	95.4785	2.6400	0.7279	0.1103	0.1006	0.0008	0.0351	0.0192	0.0021	0.0080	0.6375	0.2400	0.7033	0.5839	8 223	34.43	9.56	9 117	38.17	10.60	11 930	49.95	13.88	-15.1	-18.3	-14.5					
12	95.5836	2.5746	0.7137	0.1068	0.0987	0.0005	0.0369	0.0197	0.0010	0.0074	0.6232	0.2339	0.7026	0.5833	8 218	34.41	9.56	9 111	38.15	10.60	11 930	49.95	13.87	-14.7	-17.4	-13.8					
13															8 218	34.41	9.56	9 111	38.15	10.60	11 930	49.95	13.87								
14															8 218	34.41	9.56	9 111	38.15	10.60	11 930	49.95	13.87								
15	95.5157	2.5785	0.7359	0.1130	0.1043	0.0015	0.0364	0.0192	0.0025	0.0090	0.6516	0.2324	0.7032	0.5839	8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 929	49.94	13.87	-15.7	-18.5	-14.3					
16	95.5157	2.5785	0.7359	0.1130	0.1043	0.0015	0.0364	0.0192	0.0025	0.0090	0.6516	0.2324	0.7032	0.5839	8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 929	49.94	13.87	-15.8	-18.3	-14.5					
17	95.5879	2.5424	0.7448	0.1136	0.1096	0.0012	0.0220	0.0160	0.0129	0.0066	0.6295	0.2135	0.7028	0.5835	8 223	34.43	9.56	9 112	38.15	10.60	11 930	49.95	13.88	-14.7	-17.4	-14.2					
18	95.5878	2.5549	0.7397	0.1087	0.0994	0.0025	0.0296	0.0170	0.0024	0.0071	0.6267	0.2242	0.7025	0.5833	8 219	34.41	9.56	9 113	38.15	10.60	11 932	49.96	13.88	-15.8	-18.3	-14.5					
19	95.5975	2.5380	0.7330	0.1125	0.1044	0.0041	0.0334	0.0185	0.0035	0.0068	0.6246	0.2237	0.7027	0.5834	8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 934	49.96	13.88	-15.4	-17.9	-14.0					
20															8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 934	49.96	13.88								
21															8 221	34.42	9.56	9 115	38.16	10.60	11 934	49.96	13.88								
22	95.4427	2.6065	0.7477	0.1116	0.1039	0.0038	0.0342	0.0184	0.0018	0.0082	0.6896	0.2316	0.7036	0.5842	8 221	34.42	9.56	9 114	38.16	10.60	11 925	49.93	13.87	-15.0	-17.6	-13.4					
23	95.4602	2.6261	0.7584	0.1139	0.1063	0.0011	0.0345	0.0193	0.0023	0.0074	0.6323	0.2382	0.7037	0.5843	8 228	34.45	9.57	9 122	38.19	10.61	11 935	49.97	13.88	-14.9	-17.5	-13.6	<0.001	<0.001	Вісцуні		
24	95.5282	2.5688	0.7447	0.1116	0.1037	0.0007	0.0364	0.0206	0.0022	0.0076	0.6417	0.2338	0.7032	0.5838	8 222	34.42	9.56	9 116	38.17	10.60	11 931	49.95	13.88	-14.8	-17.4	-13.5					
25	95.4486	2.6253	0.7660	0.1152	0.1080	0.0009	0.0360	0.0197	0.0017	0.0074	0.6326	0.2386	0.7039	0.5844	8 230	34.46	9.57	9 124	38.20	10.61	11 935	49.97	13.88	-14.9	-17.6	-13.4					
26	95.5263	2.5829	0.7505	0.1111	0.1042	0.0011	0.0353	0.0193	0.0024	0.0069	0.6261	0.2339	0.7032	0.5839	8 225	34.43	9.57	9 119	38.18	10.61	11 934	49.97	13.88	-14.5	-17.3	-13.4					
27															8 225	34.43	9.57	9 119	38.18	10.61	11 934	49.97	13.88								
28															8 225	34.43	9.57	9 119	38.18	10.61	11 934	49.97	13.88								
29	95.5557	2.5700	0.7445	0.1122	0.1043	0.0008	0.0355	0.0185	0.0016	0.0075	0.6187	0.2307	0.7030	0.5837	8 224	34.43	9.56	9 118	38.17	10.60	11 935	49.97	13.88	-15.3	-18.0	-14.1					
30	95.4916	2.6113	0.7569	0.1145	0.1063	0.0007	0.0346	0.0192	0.0025	0.0078	0.6182	0.2364	0.7035	0.5841	8 228	34.45	9.57	9 123	38.20	10.61	11 937	49.98	13.88	-15.0	-17.6	-13.5					
31																															
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам															8 220	34.41	9.56	9 113	38.16	10.60											
Середньозважене значення теплоти згорання:															8 220	34.41	9.56	9 113	38.16	10.60											

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

Дата відбору проби : 30.11.2021 р.

Золотоніське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № РЯ-0068/20, чинний до 21.12.2025р.

				Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									
Маршрут, №	Назва газопроводу	азот, N <sub>2</sub>	діоксид вуглецю, CO <sub>2</sub>	Густина абсолютна, кг/м <sup>3</sup> при 20 °С	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С								
					Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище		
					ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт·год/м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт·год/м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт·год/м <sup>3</sup>
836	Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"	0,6103	0,2261	0,7038	8 233	34,47	9,57	9 124	38,20	10,61	11 935	49,97	13,88
837	Газопровід "Шебелинка-Полтава-Київ"												
840	Газопровід "Прогрес"	0,5989	0,2346	0,7046	8 240	34,50	9,58	9 133	38,24	10,62	11 940	49,99	13,89